



# PROPALOGGER USB TEMP SINGLE USE

## Registrador de datos de temperatura PDF

### Gestión de la cadena de frío

Medición y registro de temperatura de un solo uso  
Fácil manejo e informes detallados en PDF  
Diseñado para el control de la temperatura en logística

### Características

Medición y registro de temperatura.  
La pila de botón CR2032 tiene una vida útil de hasta 2 años Alta precisión  $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$  y alta sensibilidad.  
Interfaz de comunicación universal USB 2.0 Alarma de temperatura, informe y marca en rojo. Fácil de utilizar presionando el botón on/off  
Indicador de luz LED para diferentes estados.  
No se necesita ningún software para obtener el informe PDF.

### Especificaciones

Medidas	67mm x 28mm x 5,5mm
Opción de grabación	Un solo uso
Rango de temperatura	-30 °C /+ 60 °C
Precisión de la temperatura	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (-20 °C / + 40 °C); $\pm 1.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ (otro rango).
Capacidad de almacenamiento de datos	10,000
Vida útil / Batería	2 años / pila de botón CR2032
Intervalo de grabación	10 minutos (estándar, otros bajo pedido)
Duración de la grabación	60 días (estándar, otros bajo pedido)
Rango de alarma de temperatura	$>8^{\circ}\text{C}$ o $<2^{\circ}\text{C}$
Tipo de alarma	El LED rojo parpadeará cada 10 s. si la temperatura ha estado fuera de rango.
Retraso de inicio	30 minutos
Generación de informes	Generación automática de informes en PDF
Nivel impermeabilidad	IP67 (con bolsa con sello)

### Modo de uso

